

# Öryggisblað

 aalborgportland  
CEMENTIR HOLDING

Útgáfudagsetning 25-05-2021  
Endurskoðun: (dags.) 12-05-2023  
Útgáfa 1.2

---

## KAFLI 1: Auðkenning efnis/efnablöndu og fyrirtækis/élags

---

### 1.1. Vörukenni

Heiti vöru: AALBORG RAPID FA Cement  
Vörunúmer: -  
UFI: NXQC-WG9H-7S0Y-31H1

### 1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

#### Mælt er með notkun:

Bindiefni fyrir laus steinefni, unnin með náttúrlegum eða tilbúnum aðferðum, svo sem sand, möl og steinvölur, til framleiðslu á steinlími, gipsi og steinsteypu. Afurðirnar hafa farið í gegnum viðnslu gegn krómexemi, allar nema hvítt cement. Kröfur EB um hámarkagildi leysanlegs krómíums (VI) í sementi sem eru 2mg/kg í minnst 2 mánuði við venjulegar, þurrar aðstæður án tímamarka eru þar með uppfylltar. Geymslubol telst frá afhendingardegi fyrir sement í laus og frá pökkunarardegi fyrir sement í pok.

#### Notkun sem ekki er mælt með:

Má aðeins nota eins og lýst er hér að framan en hafa samráð við birgi vegna annarrar notkunar.

### 1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

#### Fyrirtæki og heimilisfang :

Aalborg Portland  
Rørdalsvej 44  
DK-9100 Aalborg  
Denmark  
+45 9816 7777  
www aalborgportland.dk

#### Tengiliður og tölvupósti:

cement@aalborgportland.com

#### Gerð öryggisblaða:

Mediator A/S, Centervej 2, DK- 6000 Kolding. Ráðgjafi: KN

### 1.4. Neyðarsímanúmer

Eitrunarmiðstöðin er opin allan sólarhringinn! sími: +354 543 2222

---

## KAFLI 2: Hættugreining

---

### 2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

CLP (1272/2008):  
Skin Irrit. 2;H315  
Eye Dam. 1;H318  
STOT SE 3;H335

Heildartexta H-hættusetninga er að finna í kafla 16.

### 2.2. Merkingaratriði



#### Merki ord:

Hætta

Veldur húðertingu (H315)

Veldur alvarlegum augnskaða. (H318)

Getur valdið ertingu í öndunarfærum (H335)

Forðist innöndun ryki. (P261)

Notið hlífðarhansa / hlífðarfatnað / augnhlifar / andlitshlifar. (P280)

BERIST EFNID Á HÚÐ: Þvoið með mikilli sápu og vatni. (P302 + P352)

EFTIR INNÖNDUN: Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ / lækni ef lasleika verður vart. (P304 + P340 + P312)

BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Hringið umsvifalaust í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni. (P305 + P351 + P338 + P310)

**2.3. Aðrar hættur**

Tíð innöndun á ryki í langan tíma eykur hættu á myndun lungnasjúkdóma.

Inniheldur: Kalsiumoxið Ef blandað við vatn myndast kalsiumhýdroxið sem hefur ætandi áhrif á húð og augu.

Varan inniheldur króm-afloxunarefni. Fyrir vikið er leysanlegt króm (VI) minna en 2 ppm. Ef geymsluskilyrði eru ekki hentug eða geymslutímabilið farið yfir, getur virkni afoxunarefnisins minnkað og sementið getur orðið húónæmt (i sömu röð H317 eða EUH203).

**Viðbótarupplýsingar merkingu:****Önnur varnaðarorð****KAFLI 3: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni****3.1/3.2. Lyf/Efnablöndur**

Heiti innihaldsefnis / Skráningarnúmer (REACH)	Nr. atburðaskráar / Skráningarnúmer (REACH)	CAS-nr.	EINECS-nr	CLP- Flokkun	þyngd/byngd %	Note
Sement, portland, kemísk efni	- / -	65997-15-1	266-043-4	Skin Irrit. 2;H315, Eye Dam. 1;H318, STOT SE 3;H335	60-100	-
Fljúga ösku, portland segment	- / 01-2119486767- 17-0071	68475-76-3	270-659-9	Skin Irrit. 2;H315, Eye Dam. 1;H318, STOT SE 3;H335	10-20	-

Heildartexta H-hættusetninga er að finna í kafla 16.

**KAFLI 4: Ráðstafanir í skyndihjálp****4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp****Innöndun:**

Leitið í ferskt loft.

Hafið þann slasaða undir eftirliti.

Leita skal til læknis ef öndunarerfiðleika verður vart.

**Inntaka:**

Skolið munn vandlega og drekkið 1-2 glös af vatni í smáum sopum.

Ekki framkalla uppköst.

Leita skal til læknis ef óþægindin gera vart við sig.

**Snerting við húð:**

Farið úr fótum sem efnið hefur skvest á.

Skolið húðina vel og vandlega með vatni og haldið skolon áfram í drjúga stund.

Leita skal til læknis ef óþægindin gera vart við sig.

**Snerting við augu:**

Opnið augað vel, fjarlægið augnlinsur og skolið umsvifalaust með vatni (helst með augnskolunarþunaði). Leitið umsvifalaust læknishjálpar. Haldið skolon áfram þar til læknisaðstoð fæst.

**Viðbótarupplýsingar:**

Þegar leitað er læknisaðstoðar, sýnið öryggisblaðið eða umbúðamerkingarnar.

**4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráðeinkenni og síðkomín**

Ertandi áhrif: Varan inniheldur efni sem geta valdið ertingu á húð og augum eða við innöndun. Snerting við staðbundin ertandi efni getur valdið því að svæðinu sem var í snertingu verði hættara við að taka við skaðlegum efnunum á borð við ofnæmisvaka.

Veldur alvarlegum augnskaða.

**4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á**

Sýnið lækni eða starfsmanni bráðamóttöku þetta öryggisblað.

**KAFLI 5: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða****5.1. Slökkvibúnaður**

Umlykjandi eldur:

Slökkvið með dufti, froðu, koltvísýringi eða vatnsúða.

Notið ekki vatnsfæði þar sem það getur dreift eldinum.

## 5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Forðist innöndun á gufum eða reyk – leitið í ferskt loft.

Getur myndað skaðlegar lofttegundir við bruna sem innihalda kolsýring.

## 5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Slökkvivatn sem komist hefur í snertingu við vöruna kann að vera ætandi.

---

## KAFLI 6: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slynsi

---

### 6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Nánari upplýsingar um varúðarráðstafanir fyrir notkun og viðeigandi hlífðarbúnað er að finna í kafla 8.

Forðist innöndun efnis og snertingu við húð og augu.

### 6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Forðist óþarfa losun út í umhverfið.

### 6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunnar

Sópið upp/safnið leka til mögulegrar endurnýtingar eða setjið í viðeigandi ílát til förgunar.

Sópið ekki – notið ryksugu til að safna leka.

### 6.4. Tilvísun í aðra liði

Sjá upplýsingar um tegund hlífðarbúnaðar í kafla 8.

Sjá leiðbeiningar um förgun í kafla 13.

---

## KAFLI 7: Meðhöndlun og geymsla

---

### 7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

Nánari upplýsingar um varúðarráðstafanir fyrir notkun og viðeigandi hlífðarbúnað er að finna í kafla 8.

Notið vöruna við vel loftræstar aðstæður.

Rennandi vatn og augnskolunarþúnaður verður að vera til staðar.

### 7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

Varan skal geymd á öruggan hátt, þar sem börn nái ekki til og fjarri matvælum, dýrafóðri, lyfjum o.s.frv.

Geymist í upprunalegum umbúðum sem skulu vera vel luktar.

Geymið á vel loftræstu svæði.

Geymið á þurrum stað.

### 7.3. Sértaek, endanleg notkun

Sjá kafla 1 um notkun.

---

## KAFLI 8: Váhrifavarnir/persónuhlífar

---

### 8.1. Takmörkunararfæribreytur

Reglugerð um breytingu á reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum, nr. 390/2009:

-

#### DNEL/PNEC-gildi:

#### DNEL Fljúga ösku, portland sement

	Atvinnu	Neytandi
Innöndun - Langtíma Staðbundin	0,84 mg/m <sup>3</sup>	0,84 mg/m <sup>3</sup>
Innöndun - Akút Staðbundin	4 mg/m <sup>3</sup>	4 mg/m <sup>3</sup>

#### PNEC Fljúga ösku, portland sement

Ferskvatn	282 µg/L
Intermittent releases (Ferskvatn)	282 µg/L
Sjór	28 µg/L
Jarðvegur	5 mg/kg soil dw

### 8.2. Váhrifavarnir

Engar fylgir váhrifasviðsmyndir.

#### Váhrifavarnir:

Notið persónuhlífar sem tilgreindar eru hér að neðan.

Þvoið hendur eftir notkun.

## Öryggismerki:



## Öndunarvernd:

Notið öndunarhlífðarbúnað með síu P2 ef góð loftræsting er ekki fyrir hendi.

## Handhlífar:

Notið hlífðarhanska úr nítrílgúmmíi.

Tegund efnis og þykkt: ≥ 0,06 mm

Gegnflæðitími: > 480 min.

## Augn- / andlitshlífar:

Notið hlífðargleraugu/andlitsgrímu.

## Húðvernd:

Mælt með:

Nota skal sérstakan vinnuklæðnað.

## Umhverfishætta útsetningu stjórn:

Tryggið að ávallt sé farið að reglugerðum um útblástur á hverjum stað.

---

## KAFLI 9: Eölis- og efnafraðilegir eiginleikar

---

### 9.1. Upplýsingar um eölis- og efnafraðilega grunneiginleika

Efnislegt ástand:

Duft

Farve:

Grátt

Litur:

Lyktarlaust

Bræðslumark/bræðslubil(°C):

>1250

Suðumark eða upphafs suðumark og suðusvið (°C):

-

Eldfimi:

-

Neðri/efri eldfimi eða sprengimörk (vol-%):

-

Blossamark (°C):

-

Niðurbrotshiti (°C):

-

Sjálfvirk kvíknar Hitastig (° C):

-

Sýrustig (pH) (eins og gefið upp):

11-13,5, 20 °C (water-solid ratio: 1:2)

Lyfjafræðileg seigja (mm<sup>2</sup>/s):

-

Lýsing á leysni:

Hægt að blanda með vatni

Deilistuðull [n-oktanól / vatn], Log Kow:

-

Gufuþrystingur:

-

Þéttleiki og/eða hlutfallslegur þéttleiki:

2,75-3,2 g/cm<sup>3</sup>

Hlutfallslegur gufupþéttleiki:

-

Einkenni agna:

-

### 9.2. Aðrar upplýsingar

Agnastærð

5-30 µm

---

## KAFLI 10: Stöðugleiki og hvarfgirni

---

### 10.1. Hvarfgirni

Innihald krómafoxunarefna minnkar með tímanum.

### 10.2. Efnafraðilegur stöðugleiki

Varan er stöðug þegar hún er notuð í samræmi við leiðbeiningar birgis.

### 10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Ekki þekkt.

### 10.4. Aðstæður sem forðast skal

Forðist snertingu við raka og vatn.

### 10.5. Ósamrýmanleg efni

Ekki þekkt.

### 10.6. Hættuleg niðurbrotsefni

Engar sérstakar varrúðarráðstafanir varðandi snertingu við önnur efni við rétt geymslusluskilyrði.

**KAFLI 11: Eiturefnafræðilegar upplýsingar****11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif****Bráðaeitrun:**

Með hliðsjón af fyrirliggjandi gögnum er skilyrðum flokkunar ekki mætt.

Heiti innihaldsefnis	Route á váhrifum	Tegundir	Próf	Result
Fljúga ösku, portland cement	Munnlegt	Rotta	LD50	> 1848 mg/kg bw
Fljúga ösku, portland cement	Inhalation	Rotta	LC50/ 4 Klukkustundi	> 6,04 mg/L air (nominal)
Fljúga ösku, portland cement	Um húð	Rotta	LD50	>= 2000 mg/kg bw

**Húðæting/erting:**

Ertir húð – getur valdið roða.

**Alvarlegur augnskaði/augnerting:**

Veldur alvarlegum augnskaða.

**Næming öndunarfæra eða húð:**

Með hliðsjón af fyrirliggjandi gögnum er skilyrðum flokkunar ekki mætt.

**Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur:**

Með hliðsjón af fyrirliggjandi gögnum er skilyrðum flokkunar ekki mætt.

**Krabba meinsvaldandi áhrif:**

Með hliðsjón af fyrirliggjandi gögnum er skilyrðum flokkunar ekki mætt.

**Eiturhrif á æxlun:**

Með hliðsjón af fyrirliggjandi gögnum er skilyrðum flokkunar ekki mætt.

**Sértæk eituráhrif á marklífða STOT (eitt skipti):**

Innöndun hefur ertandi áhrif í efri öndunarvegi.

**Sértæk eituráhrif á marklífða STOT (endurtekið):**

Með hliðsjón af fyrirliggjandi gögnum er skilyrðum flokkunar ekki mætt.

**Ásvelgingarhætta Á:**

Með hliðsjón af fyrirliggjandi gögnum er skilyrðum flokkunar ekki mætt.

**11.2. Upplýsingar**

Prófunargögn eru

**KAFLI 12: Vistfræðilegar upplýsingar****12.1. Eiturverkanir**

Heiti innihaldsefnis	Próf lengd	Tegundir	Próf	Result
Fljúga ösku, portland cement	72 Klukkustundir	Þörungar	EC50	22,4 mg/L

**12.2. Právirkni og niðurbrjótanleiki**

Heiti innihaldsefnis	Lífræðilegan niðurbrjótanleika	Próf	Result
Engin gögn.	-	-	-

**12.3. Hætta á uppsöfnun í lífverum**

Heiti innihaldsefnis	Möguleiki uppsöfnun í	LogPow
Engin gögn.	-	-

**12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi**

Prófunargögn eru ekki tiltæk.

**12.5. Niðurstöður mats á PBT og vPvB**

Varan uppfyllir ekki skilyrðin fyrir PBT-efni (þrávirkt, safnast upp í lífverum, eitrað) eða vPvB-efni (afar þrávirkt, safnast mjög fyrir í lífverum).

**12.6. Innkirtlatruflandi eiginleikar**

Prófunargögn eru ekki tiltæk.

## 12.7. Önnur skaðleg áhrif Engin.

---

### KAFLI 13: Förgun

---

#### 13.1. Aðferðir við vinnslu úrgangs

Um vöruna gilda reglugerðir varðandi hættulegan úrgang.  
Safnið leka og úrgangi í lokað, lekavarin ilát til förgunar á urðunarstað fyrir spilliefni.

EWC	Lýsing
10 13 06	Agnir og ryk (nema 10 13 12 og 10 13 13).
15 01 01	Pappírs- og pappaumbúðir.

**Specific merkingu:**

**Menguð þökkun:**

Tóumum umbúðum og efnaleifum skal skilað á móttökustöð viðkomandi sveitarfélags fyrir hættulegan úrgang.

---

### KAFLI 14: Upplýsingar um flutninga

---

Varan fellur ekki undir reglur um flutning hættulegra vara á vegum og á sjó samkvæmt ADR, IMDG og IATA.

**14.1 -14.4.**

**ADR**

-

**14.5. Umhverfishætta**

**14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda**

**14.7. Flutningur í lausu samkvæmt Viðauka II í MARPOL73/78 og reglum um millilengdargáma**

Á ekki við.

---

### KAFLI 15: Upplýsingar varðandi regluverk

---

**15.1. Sértaek ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis**

**Tilvísanir (lög/reglugerðir):**

Reglugerð nr. 415/2014 um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna  
Reglugerð um breytingu á reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum, nr. 390/2009.

**Viðbótarupplýsingar merkingu:**

**Takmarkanir fyrir umsókn:**

Einstaklingar sem ekki eru orðnir 18 ára mega ekki verða fyrir váhrifum efnisins, samkvæmt tilskipun ráðsins 426/1999.

**Kröfur um tiltekna menntun:**

**15.2. Efnaöryggismat**

Engin.

---

## KAFLI 16: Aðrar upplýsingar

---

SDS samræmi við reglugerð (EB) nr 1907/2006 (REACH)

### Aðrar upplýsingar:

#### Tilvísanir (lög/reglugerðir):

Reglugerð (EB) evrópupingsins og ráðsins Nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingar og takmarkanir á notkun efna og efnavora (REACH), þar sem Efnastofnun Evrópu er komið á, tilskipun 1999/45/EB breytt og reglugerð ráðsins (EBE) Nr. 793/93 feld úr gildi og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) Nr. 1488/94 svo og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og tilskipanir framkvæmdastjórnarinnar 91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB, með síðari breytingum.

1272/2008/EB (CLP reglugerðin).

EB regla nr. 276/2010

Tilskipun 2008/98/EB

ECHA – Efnastofnun Evrópu.

#### Listi yfir viðeigandi Hættusetningar (undir fyrirsögnum 2 og 3).

H315	Veldur húðertingu
H318	Veldur alvarlegum augnskaða.
H335	Getur valdið ertingu í öndunarfærum

#### Aðferðir sem notaðar voru við flokkunina í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1272/2008:

Skin Irrit. 2;H315	Útreikningsaðferð
Eye Dam. 1;H318	Útreikningsaðferð
STOT SE 3;H335	Útreikningsaðferð

#### Skammstafanir:

REACH: Skráning, mat, leyfisveiting og takmarkanir á ídefnum. Reglugerð (EB) nr. 1907/2006.

CLP: Reglugerð (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna.

CAS-nr.: Chemical Abstracts Service-númer (CAS-númer).

EB-nr.: EINECS- og ELINCS-númer (sjá einnig EINECS og ELINCS).

DNEL: Afleidd áhrifaleysismörk.

PNEC: Áætlaður styrkur þar sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg.

STOT: Eiturverkanir á marklífum.

LD50: Skammtur sem drepar í 50% tilfella- banvænn skammtur

LC50: Banvænn styrkur (Lethal Concentration) fyrir 50% af þýði rannsóknar.

EC50: Virkur styrkur efnis, sem veldur 50% af hámarkssvörun.

PBT: Efni sem eru þrávirk, safnast upp í lífverum og eru eitruð.

vPvB: Efni sem eru mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli.

NOEC: Styrkleiki án marktækra áhrifa (No Observed Effect Concentration, NOEC) er mestri styrkleiki sem notaður var við prófun, þar sem engin rannsókn hefur sýnt fram á tölfræðilega marktæk váhrif á almenning í samanburði við viðeigandi samanburðarhóp.

NOAEL: stærsti skammtur sem notaður var við prófun, eða hæsta váhrifastig við prófun, þar sem ekki kom fram tölfræðilega marktæk aukning á tíðni eða alvarleika skaðlegra áhrifa milli útsettra sjúklinga og viðeigandi samanburðarhóps. Vart getur orðið við tiltekin áhrif í þessum styrkleika en þau teljast ekki skaðleg eða undanfari skaðlegra áhrifa.

#### Aðrar:

Upplýsingarnar á þessu öryggisblaði eiga einungis við um vöruna sem um getur í 1. lið og eiga hugsanlega ekki við þegar varan er notuð samhliða öðrum vörum.

#### Minniháttar breytingar hafa verið gerðar á eftirfarandi kafla:

-

#### Þetta Öryggisleiðbeiningar stað útgáfu:

1.1